



Höhe 8HE

externe Laufwerke Wechselrahmen + 2x 3½" Wechselrahmen hinten, 3x slim Line, 1x 3½" und 1x 5¼"

interne Laufwerke

Breite 482,60 mm (19")

Höhe 355,60mm (14")

Tiefe 685,80mm (27")

Motherboardgröße bis zu 304,80 x 330,20 mm

(12"x13") ATX Board

Spezifikationen

Allgemein

- * Stabile Konstruktion für raue Umweltbedingungen
- * Erfüllt EIA RS-310C 19" Standards
- * Wird mit redundanten Netzteilen bestückt
- * zweiundvierzig hot-swap Festplatten-Wechselrahmen für SATA oder SAS von außen zugänglich
- * 2x slim CD-ROM/DVD und 1x slim Floppylaufwerk offen, 1x 5¼" und 1x 3½"
- * Strom- und Resetschalter sowie Power und Festplatten LED an der Frontseite
- * Motherbordgröße: bis zu 12" x 13" ATX/SSI EEB 3.0 Boards
- * inkl. Einbauschiene

Laufwerke

- * Platz für vierzig hot-swap Festplatten-Wechselrahmen vorne und zwei hot-swap Festplatten-Wechselrahmen hinten für SATA oder SAS

* 2x slim CD-ROM/DVD, 1x slim Floppy 1x 5¼" und 2x 3½" offen

Stromversorgung

* Erhältlich mit 1300W (3+1) hot swap redundanten Netzteil

Belüftung

* Fünf 120mm, zwei 60x38mm und zwei 60mm hot-swap Lüfter sorgen für verbesserte Kühlung

Rückseite

- * sieben Slot volle Bauhöhe
- * zwei hot-swap Festplatten-Wechselrahmen für SATA oder SAS



Betriebsdaten

Umwelt	Temperatur:	0°C - 50°C
Feuchtigkeit:	5%-95%	

[написать отзыв](#) [какая самая](#) [отзыв никак](#)